

1805-PIEL-A

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



ANTI DESLI ZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46

ES Zueco de piel sin perforar, con correa de sujeción en el talón y acolchado en el empeine para evitar rozaduras, inyectado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada y forrada con microfibra técnica. Suela de PVC modificado con nitrilo, antideslizante con acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FR Sabot en cuir lisse avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements, injecté sur forme droite à pointe arrondie. Maintien du talon par une bride ajustable. Semelle matelassé et fourrée de microfibre technique. Semelle en PVC modifié avec nitrile, antidérapante avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhésion au sol.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

EN Leather clog without perforations, heel strap fastening with cushioning to prevent chaffing, injected on a straight last with a rounded toe. Cushioned insole and Technic microfiber lining. Non-skid PVC Sole modified with nitrile with grooves to facilitate the expulsion of fluids.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant+non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

DE Clog aus nicht-perforiertem Leder, mit Riemen und mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte, mit Mikrofaser gefütterte, Einlage. PVC-Sohle, modifiziert mit Nitril, rutschfest, um den Flüssigkeitsablauf zu erleichtern.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.



STOCK PERMANENTE

blanco
 white
 blanc
 weiß