

BEA-L



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zueco con correa ajustable al talón con hebilla, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacterias. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRA+FO+E+OB+A.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E = Absorción de energía en la zona del talón.

OB = Requisitos básicos.

A = Antiestático.

FR Sabot avec bride ajustable au niveau du talon, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige du sabot.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+FO+E+OB+A.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

A = antistatique.

EN Clog with adjustable strap at heel with buckle, washable in cold and hot water up to 40°, spade microfiber lining inside, highly breathable with great capacity for moisture absorption and quick drying with padding on the instep to prevent blistering, mounted on last line of toe rounded. Removable cushioned insole fabric over polyurethane foam thermoforming, breathable, washable and antibacterial. Bicolor polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids. Manufactured, assembled and sewn up to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+FO+E+OB+A

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

FO = oil resistance of the sole.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

A = Antistatic.

DE Clog mit verstellbaren Riemen und Schnalle. In der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmem Wasser bis zu 40°, Innenfutter des Oberleders aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, schnell trocknend. Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff, atmungsaktiv, waschbar und antibakteriell. Zweifarbige Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilssole für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh besser zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+FO+E+OB+A.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.

A = antistatisch.

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



CORREA AJUSTABLE

ADJUSTABLE STRAP
BRIDE AJUSTABLE
VERSTELBAREN RIEMEN

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-48



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian