

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46

ANTI DESLI ZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



✕: EXTRALIGHT®

ES Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte de rejilla transpirable, forrado interior de material textil acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Blucher type shoe with a one piece upper, seamless and with laces. Breathable mesh upper, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent chafing. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pads design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacet. Modèle en tissu respirant, doublure à l'intérieur en matière textile matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates, arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides. Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

DE Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück, nahtlos und mit Schnürverschluss. Aus atmungsaktivem Netz-Obermaterial, innen mit gepolstertem Textilmaterial gefüttert, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



STOCK PERMANENTE



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



marino
navy blue
bleu marine
marineblau



cian
cyan
cyan