

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ANTI DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

FR Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO -20347.

EN Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with a cushioned inset to prevent chafing. Straight last with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

Regulations: CE Certified, directive 89/686/CEE. Category I.
SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard.

DE Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver technischer Mikrofaser mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit technischer Mikrofaser gefütterte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppeldichtetes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE. Kategorie I.
SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. Norm EN-ISO-20347.



STOCK PERMANENTE

blanco
white
blanc
weiß

negro
black
noir
schwarz

blanco/celeste
white/blue ciel
blanc/bleu ciel
weiß/hellblau

blanco/fucsia
white/fuchsia
blanc/fuchsia
weiß/fuchsia