

# PISA-CP

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46

## LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE  
LÉGER ET CONFORTABLE  
LEICHT UND BEQUEM



## COR REA ABATIBLE

FOLDING HEEL STRAP  
BRIDE AMOVIBLE  
HERUNTERKLAPPBARE RIEMEN

## ANTI DESLI ZANTE

NON-SKID  
ANTIDÉRAPANT  
RUTSCHFEST



**ES** Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibra técnica con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO 20347.

Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón.

OB = requisitos básicos.

**FR** Sabot en cuir de bovin perforé avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique fourrée en microfibre technique avec barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

E = absorption de l'énergie sur le talon.

OB = Exigences de base.

**EN** Clog with swing elasticated heel strap fastening, made of cowhide leather with perforated padding on the instep to prevent chafing, straight mounted shape rounded toe. Anatomical insole lined in microfiber with a metatarsal bar. Polyurethane wedge-shaped sole, dual density slip resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.

**Regulations:** EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+E+OB.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

**DE** Clog mit herunterklappbaren Riemen aus Rindsleder mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Mit Mikrofaser gefütterte, anatomische Einlage mit Mittelfußpolsterung. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.




Schutzniveau SRA+E+OB.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.

## STOCK PERMANENTE

	cielo ciel ciel hellblau		rosa pink rose pink		verde light green vert anis hellgrün
--	-----------------------------------	---	------------------------------	---	---

